

TABIQUE ARMARIO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Sistema de almacenaje mediante módulos independientes ensamblados entre si .

COMPOSICIÓN

Realizado con tableros de partículas de madera aglomerada o MDF:

- Cuerpo de armario, hojas de puerta opacas, frente de cajones, costados embellecedores y trasera vista con un espesor de 19 mm.
- Trasera oculta engargolada , cornisa y rodapié con un espesor de 10 mm.
- Estantes de 19 mm o 30 mm de espesor según necesidades de uso.

ACABADOS Y OPCIONES

• Tablero bilaminado, estratificado, chapado en madera natural barnizada y/o teñido, lacado o con revestimiento vinílico. Colores normalizados según catalogo de acabados o según proyecto bajo consulta.

• El tabique armario puede fabricarse en dos versiones, con trasera oculta o con trasera vista.

• Bisagras desmontables con regulación, cerradura de falleba y porta-estantes niquelados.

• Opcionalmente el rodapié de tablero (altura 60 mm) puede ser sustituido por niveladores (altura 35-50 mm) regulables desde el interior del armario o por zócalo (altura 60 mm) de aluminio extrusionado igualando al utilizado en mampara y/o empanelado Master, lacado según normativas QUALICOAT, mediante aplicación electroestática de pintura en polvo tipo Epoxi polimerizada en horno a 200º o anodizado electroestático mediante capa química, según normas EWWA EURAS. Colores normalizados según catalogo de acabados o texturado , mate , brillo..... según proyecto, bajo consulta previa.

CARÁCTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Las características de cada modulo se determina en función de los requerimientos de cada proyecto, tanto sus dimensiones, como la combinación de puertas o cajones, así como su equipamiento.

- Altura normalizada 2060 mm mas altillo.
- Altura de suelo a techo 2500-3100 mm.
- Fondo normalizado, total 450 mm. (puertas incluidas).
- Anchos normalizados 600 mm (una puerta) y 1200 mm (dos puertas).

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTAJE

- Los niveladores, permiten absorber hasta 15 mm de desnivel en el solado.
- Para un ajuste vertical perfecto la cornisa se adapta en obra.
- Horizontalmente cada conjunto se puede rematar mediante costado embellecedor o frente fijo.

MANTENIMIENTO

Utilizar un paño húmedo con detergente suave.

ACCESORIOS

- Puertas y/o estantes de vidrio templado.
- Carpeteros telescópicos.
- Puertas correderas.
- Estantes metálicos para armarios de ancho normalizado (1200/600 mm a ejes) con soporte para carpetas colgantes.
- Doble trasera acústica.

